

Technická data traktorů DONG FENG

model		224 G3	504 G3
provedení	ochranná konstrukce	ochranný rám - zadní, sklopný	uzavřená kabina
motor	výrobce	CHANGCHAI	CHANGCHAI
	jmenovitý výkon [kW/hp]	16,2 / 22	36,8 / 50
	jmenovité otáčky [ot/min]	2 600	2 400
	počet válců	3	4
	objem válců [cm³]	1 123	3 260
	objem palivové nádrže [l]	22	55
převodovka mechanická	princip	- synchronizovaná, plně reverzovatelná 4-stupňová základní převodovka - 2-stupňová převodovka pro volbu rychlostních skupin	- synchronizovaná, plně reverzovatelná 4-stupňová základní převodovka - 3-stupňová převodovka pro volbu rychlostních skupin - redukční převodovka pro plavivé rychlosti
	počet rychlostí [vpřed x vzad]	8 x 8	24 x 24
	maximální rychlost [km/h]	24,8	
pohánění náprav		standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), připojení pohonu kol přední nápravy (4WD) probíhá mechanicky	standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), připojení pohonu kol přední nápravy (4WD) probíhá mechanicky
zadní vývodová hřídel (PTO)	režim chodu	nezávislý na pojezdu	nezávislý na pojezdu
	otáčky [ot/min]	540 / 1 000	540 / 1 000
	výkon na hřídeli [kW / hp]	13,8 / 18,5 (při 540 ot/min.)	33,1 / 45 (při 540 ot/min.)
	ovládání	mechanické	mechanické
středová vývodová hřídel, otáčky [ot/min]		ne	ano, 2 000
brzdy		kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané	kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané
hydraulická soustava	princip	dva okruhy s vlastními čerpadly (pracovní okruh/okruh hydraulického řízení)	dva okruhy s vlastními čerpadly (pracovní okruh/okruh hydraulického řízení)
	počet pomocných hydraulických okruhů	0	2
zadní třibodový závěs	kategorie	CAT.I, kulové uložení čepových pouzder	CAT.II, kulové uložení čepových pouzder
	ovládání	hydraulické, ovládání pákou	hydraulické, ovládání polohy a silové regulace pákami
	zvedací síla [kg] (610 mm za úchytnými čepy)	432	910
zadní závěs pro tažení		výkyvné táhlo s čepem Ø 30 mm	výkyvné táhlo s čepem Ø 40 mm
pneumatiky	přední / zadní (vzorek „agro“)	6,0-12" / 9,5-24"	8,3-20" / 12,4-28"
	alternativní s travním vzorkem	22 x 7-12" / 105/80-18"	zatím nejsou v nabídce
rozměry [mm] (s uvedenými pneumatikami)	délka včetně zadního závěsu	3 010 - 3 078	3 738
	rozchod vpředu	998	1 200, 1 300
	rozchod vzadu	987, 1 087, 1 187	1 200, 1 300
	rozvor	1 546	1 880
	minimální šířka	1 227	1 605
	výška	2 280	2 400 2 470 (s majákem)
	světla výška	320	355
hmotnosti [kg]	provozní	1 170	1 810
	nejvyšší povolená	1 900	3 000
závaží	přední	příplatková výbava	příplatková výbava

Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhající vývoji výrobku, nebo konfiguraci konkrétního traktoru.

Váš prodejce:

Kontakt:



STAUFČÍK, s.r.o.

č. ev. 112

687 09 Boršice

tel: +420 608 115 239

email: staufcik@traktory-borsice.cz

www.kultivator.cz