

Technická specifikace traktorů LS řady J



| | | J23HST | J27HST |
|---|---|--|-----------|
| provedení | ochranný rám | zadní, sklopný | |
| | kabina | příplatková výbava | |
| motor | výrobce | Mitsubishi | |
| | jmenovitý výkon [kW/hp] | 17,2 / 23 | 19,9 / 27 |
| | jmenovité otáčky [ot/min] | 2 700 | |
| | počet válců | 3 | |
| | objem válců [cm ³] | 1 125 | 1 318 |
| | objem palivové nádrže [l] | 25 | |
| převodovka | typ | hydrostatická | |
| | počet rychlostí [vpřed × vzad] | plynulá regulace pojezdu prostřednictvím plynového pedálu kolébkového typu, dva rozsahy pojezdových rychlostí | |
| | maximální rychlost [km/h] | 17,5 | |
| pohánění náprav | | standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzávěrky), připojení náhonu kol přední nápravy (4WD) probíhá mechanicky | |
| zadní vývodová hřídel (PTO) | režim chodu | nezávislá na pojezdu | |
| | otáčky [ot/min] | 540 | |
| | ovládání | elektrohydraulické | |
| středová vývodová hřídel | režim chodu | nezávislá na pojezdu | |
| | otáčky [ot/min] | 2 000 | |
| přední vývodová hřídel | | příplatková výbava, řešena prodloužením hřídele středové | |
| brzdy | | kotoučové v olejové lázni | |
| vnější nezávislé hydraulické okruhy | zadní | jeden okruh (jeden pár rychlospojek) | |
| | přední | příplatková výbava: 4 pozice pro vývod 2 hydraulických okruhů na rozvaděči umístěném pod pravou částí podlahy | |
| zadní tříbodový závěs | kategorie | CAT.I | |
| | ovládání | hydraulické, ovládání pákou | |
| | zvedací síla na spodních ramenech [kg] | 650 | |
| přední tříbodový závěs | | příplatková výbava | |
| zadní závěs pro tažení | | spodní, čep Ø 30 mm | |
| pneumatiky | přední | 23 × 8,5 – 12" | |
| | zadní | 12 – 16,5" | |
| rozměry [mm] | délka včetně zadního závěsu | 2 660 | |
| | rozchod vpředu | 865 | |
| | rozchod vzadu | 900 | |
| | rozvor | 1 500 | |
| | minimální šířka | 118 cm s pneu výše uvedenými, 114 cm s pneu 6,0 – 12" / 9,5 – 16" | |
| | výška | 2 370 (při zvednutém ochranném rámu) | |
| hmotnosti [kg] | provozní | 841 | |
| | nejvyšší povolená | 1 608 | |

Ceny traktorů řady J

| | J23HST | J27HST |
|-------------------|------------------|------------------|
| Cena (Kč bez DPH) | 284 900,- | 299 750,- |
| Cena (Kč s DPH) | 341 880,- | 359 700,- |

Ceny příplatkové výbavy modelů řady J

| | Cena (Kč bez DPH) | Cena (Kč s DPH) |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Kabina s teplovodním vytápěním | 84 500,- | 101 400,- |
| Přední hydraulický okruh s ovladačem | 18 500,- | 22 200,- |
| Přední hydraulický závěs | 16 500,- | 19 800,- |
| Přední vývodová hřídel (2 000 ot/min) | 23 500,- | 28 200,- |
| Čelní nakladač | 77 700,- | 93 240,- |

Výše uvedené ceny jsou platné ode dne 1. dubna 2010 a platí do odvolání. Dodací podmínka je EXW Boršice.

Firma STAUFČÍK, s.r.o. si vyhrazuje právo na omyl v uvedených technických specifikacích a v ceníku, jakožto i právo na změnu cen a to i bez předchozího upozornění.