

# Technická specifikace traktorů LS řady PLUS



|                             |                                  | PLUS70                                                                                                                                                                                                                   | PLUS90                                                                                                              | PLUS90E |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| motor                       | model                            | IVECO F5C                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |         |
|                             | jmenovitý výkon [hp]             | 72                                                                                                                                                                                                                       | 88                                                                                                                  |         |
|                             | jmenovité otáčky [ot/min]        | 2 300                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
|                             | počet válců                      | 4                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |         |
|                             | objem válců [cm <sup>3</sup> ]   | 3 200                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
| převodovka                  | princip                          | synchronizovaná, plně reverzovatelná, základní převodovka je 4rychlostní, přídatná převodovka pro volbu tří rozsahů, dva z nich je možno dále púlit redukční převodovkou pro plazivé rychlosti                           |                                                                                                                     |         |
|                             | počet rychlostí [vpřed × vzad]   | 20 × 20                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |         |
|                             | maximální rychlost [km/h]        | 37,8                                                                                                                                                                                                                     | 39,3                                                                                                                |         |
| zadní vývodová hřídel (PTO) | režimy chodu                     | MANUAL / AUTO<br>(závislá- / nezávislá na pojezdu)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |         |
|                             | otáčky [ot/min]                  | 540 / 750 / 1 000                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |         |
|                             | výkon na hřídeli [hp]            | 56                                                                                                                                                                                                                       | 71                                                                                                                  |         |
|                             | ovládání                         | elektrohydraulické                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |         |
| přední vývodová hřídel      |                                  | příplatková výbava                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |         |
| brzdy                       | standardní                       | kotoučové v olejové lázni, hydraulicky ovládané                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |         |
|                             | vzduchové brzdy přívěsu          | příplatková výbava                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |         |
| hydraulická soustava        | princip                          | dva okruhy: okruh hydrostatického řízení a pracovní hydraulický okruh                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
|                             | výkon [l]                        | hlavní okruh: 45,3<br>okruh hydrostatického řízení: 26,6                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |         |
|                             | vnější nezávislé okruhy          | zadní                                                                                                                                                                                                                    | tři páry rychlospojek                                                                                               |         |
|                             |                                  | přední                                                                                                                                                                                                                   | křížový ovladač v kabině a 4 pozice pro vývod 2 hydraulických okruhů na rozvaděči v místě pod pravými dveřmi kabiny |         |
| zadní tříbodový závěs       | kategorie                        | CAT.II, koncovky rychloupínací                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |         |
|                             | ovládání                         | hydraulické, ovládání pákou                                                                                                                                                                                              | elektrohydraulické, komfortní panel                                                                                 |         |
|                             | funkce                           | omezení max. a min. zdvihu, rychlé zvedání a spouštění, automatické vyrovnávání zavěšeného nářadí v podélném směru                                                                                                       | navíc: vnější ovládání, automatické zvedání při couvání a zatáčení, příčné vyrovnávání                              |         |
| přední tříbodový závěs      |                                  | příplatková výbava                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |         |
| zadní závěs pro tažení      |                                  | portálový horní a spodní, čep Ø 30 mm                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
| pneumatiky                  | přední                           | 11,2 - 24"                                                                                                                                                                                                               | 12,4 - 24"                                                                                                          |         |
|                             | zadní                            | 16,9 - 30"                                                                                                                                                                                                               | 18,4 - 30"                                                                                                          |         |
| rozměry [mm]                | délka včetně zadního závěsu      | 4 242                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
|                             | rozchod vpředu                   | 1 600                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
|                             | rozchod vzadu                    | 1 532                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
|                             | rozvor                           | 2 200                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
|                             | min. šířka (viz pneu)            | 1 916                                                                                                                                                                                                                    | 1 999                                                                                                               |         |
|                             | výška                            | 2 572                                                                                                                                                                                                                    | 2 621                                                                                                               |         |
| hmotnosti [kg]              | provozní                         | 3 055                                                                                                                                                                                                                    | 3 103                                                                                                               |         |
|                             | nejvyšší povolená                | 6 000                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |         |
| kabina                      | typ                              | bezpečnostní, uzavřená, vytápěná                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |         |
|                             | vybavení (vše v základní výbavě) | klimatizace manuální, vyklápěcí zadní a střešní okno, osvětlení interiéru, autorádio s CD přehrávačem (mp3, wma), zásuvka 12 V, stěrač přední a zadní, oba s ostřikovačem<br>pracovní světlomety: dva přední + dva zadní |                                                                                                                     |         |
| závaží                      | přední                           | příplatková výbava, blok 40 kg × 8 kusů                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |         |

## Ceny traktorů řady PLUS

|                   | <b>PLUS70</b>    | <b>PLUS90</b>    | <b>PLUS90E</b>   |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cena (Kč bez DPH) | 691 900,-        | 746 900,-        | 785 400,-        |
| Cena (Kč s DPH)   | <b>830 280,-</b> | <b>896 280,-</b> | <b>942 480,-</b> |

## Ceny příplatkové výbavy modelů řady PLUS

|                               | Cena (Kč bez DPH) | Cena (Kč s DPH)  |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Přední hydraulický závěs      | 113 800,-         | <b>136 560,-</b> |
| Přední vývodová hřídel        | 109 800,-         | <b>131 760,-</b> |
| Přední závaží (1 kus = 40 kg) |                   |                  |
| Čelní nakladač                | 164 200,-         | <b>197 040,-</b> |

Výše uvedené ceny jsou platné ode dne 1. dubna 2010 a platí do odvolání. Dodací podmínka je EXW Boršice.

Firma STAUFČÍK, s.r.o. si vyhrazuje právo na omyl v uvedených technických specifikacích a v ceníku, jakožto i právo na změnu cen a to i bez předchozího upozornění.