

Technická specifikace traktorů LS řady PLUS



		PLUS70	PLUS90	PLUS90E
motor	model	IVECO F5C		
	jmenovitý výkon [kW / hp]	53 / 71	65 / 87	
	jmenovité otáčky [ot/min]	2 300		
	počet válců	4		
	objem válců [cm ³]	3 200		
převodovka	princip	synchronizovaná, plně reverzovatelná, základní převodovka je 4rychlostní, přídatná převodovka pro volbu tří rozsahů, dva z nich je možno dále púlit redukční převodovkou pro plzivé rychlosti		
	počet rychlostí [vpřed × vzad]	20 × 20		
	maximální rychlost [km/h]	37,8	39,3	
zadní vývodová hřidel (PTO)	režimy chodu	MANUAL / AUTO (závislá- / nezávislá na pojezdu)		
	otáčky [ot/min]	540 / 750 / 1 000		
	výkon na hřideli [hp]	56	71	
	ovládání	elektrohydraulické		
přední vývodová hřidel		příplatková výbava		
brzdy	standardní	kotoučové v olejové lázni, hydraulicky ovládané		
	vzduchové brzdy přívěsu	příplatková výbava		
hydraulická soustava	princip	dva okruhy: okruh hydrostatického řízení a pracovní hydraulický okruh		
	výkon [l]	hlavní okruh: 45,3 okruh hydrostatického řízení: 26,6		
	vnější nezávislé okruhy	zadní	tři páry rychlospojek	
		přední	křížový ovladač v kabině a 4 pozice pro vývod 2 hydraulických okruhů na rozvaděči v místě pod pravými dveřmi kabiny	
zadní třibodový závěs	kategorie	CAT.II, koncovky rychloupínací		
	ovládání	hydraulické, ovládání pákou	elektrohydraulické, komfortní panel	
	funkce	omezení max. a min. zdvihu, rychlé zvedání a spouštění, silová regulace	navíc: vnější ovládání, automatické zvedání při couvání a zatáčení, příčné vyrovnávání	
	zvedací síla [kg]	2 806		
přední třibodový závěs		příplatková výbava		
zadní závěs pro tažení		portálový horní a spodní, čep Ø 30 mm		
pneumatiky	přední	11,2 - 24"	12,4 - 24"	
	zadní	16,9 - 30"	18,4 - 30"	
rozměry [mm]	délka včetně zadního závěsu	4 242		
	rozchod vpředu	1 600		
	rozchod vzadu	1 532		
	rozvor	2 200		
	min. šířka (viz pneu)	1 916	1 999	
	výška	2 572	2 621	
hmotnosti [kg]	provozní	3 055	3 103	
	nejvyšší povolená	6 000		
kabina	typ	bezpečnostní, uzavřená, vytápěná		
	vybavení (vše v základní výbavě)	klimatizace manuální, vyklápěcí zadní a střešní okno, osvětlení interiéru, autorádio s CD přehrávačem (mp3, wma), zásuvka 12 V, stěrač přední a zadní, oba s ostřikovačem pracovní světlomety: dva přední + dva zadní		
závaží	přední	příplatková výbava, blok 40 kg × maximálně 8 kusů		

Ceny traktorů řady PLUS

	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč s DPH)
PLUS 70	671 700,-	806 040,-
PLUS 80 E	741 300,-	889 560,-
PLUS 90	724 100,-	868 920,-
PLUS 90 P/S	768 000,-	921 600,-
PLUS 90E	767 500,-	921 000,-

E - elektrohydraulicky ovládaný zadní závěs

P/S - řazení pod zatížením

Ceny příplatkové výbavy modelů řady PLUS

	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč s DPH)
Přední hydraulický závěs	na dotaz	na dotaz
Přední vývodová hřídel	na dotaz	na dotaz
Vzduchotlakové brzdy (2 + 1 hadice)	90 000,-	108 000,-
Přední závaží (1 kus = 40 kg)	2 000,-	2 400,-
Čelní nakladač, včetně lžíce (šíře 2 m)	164 200,-	197 040,-

Výše uvedené ceny jsou platné ode dne 3. října 2011 a platí do odvolání. Dodací podmínka je EXW Boršice.

Firma STAUFČÍK, s.r.o. si vyhrazuje právo na omyl v uvedených technických specifikacích a v ceníku, jakožto i právo na změnu cen a to i bez předchozího upozornění.