

		PLUS70	PLUS80E	
motor	model	IVECO F5C		
	jmenovitý výkon [kW / hp]	53 / 71	59 / 80	
	jmenovité otáčky [ot/min]	2 300		
	počet válců	4		
	vrtání × zdvih [mm]	99 × 104		
	objem válců [cm ³]	3 200		
	kompresní poměr	17,1 ±0,5		
	nejvyšší krouticí moment [mm]	320	310	
	- při otáčkách [ot/min]	1 350	1 380	
objem palivová nádrže [ℓ]	100			
převodovka	princip	synchronizovaná, plně reverzovatelná, základní převodovka je 4rychlostní, přídavná převodovka pro volbu tří rozsahů, dva z nich je možno dále púlit redukční převodovkou pro plazivé rychlosti		
	počet rychlostí [vpřed × vzad]	20 × 20		
	maximální rychlost [km/h]	37	37	
zadní vývodová hřídel (PTO)	režimy chodu	MANUAL / AUTO (závislá- / nezávislá na pojezdu)		
	otáčky [ot/min]	540 / 750 / 1 000		
	výkon na hřídeli [kW / hp]	40,1 / 54	47,06 / 63	
	ovládání	elektrohydraulické		
přední vývodová hřídel		volitelná - příplatková výbava		
brzdy	standardní	kotoučové v olejové lázni, hydraulicky ovládané		
	vzduchové brzdy přívěsu	volitelná - příplatková výbava		
Hydraulická soustava	princip	dva okruhy: okruh hydrostatického řízení a pracovní hydraulický okruh		
	výkon [l]	hlavní okruh: 45,3 okruh hydrostatického řízení: 26,6		
	vnější nezávislé okruhy	zadní	tři páry rychlospojek	
		přední	křížový ovladač v kabině a 4 pozice pro vývod 2 hydraulických okruhů na rozvaděči v místě pod pravými dveřmi kabiny	
zadní třibodový závěs	kategorie	CAT.II, koncovky rychloupínací		
	ovládání	hydraulické, ovládání pákou	elektrohydraulické, komfortní ovládací panel	
	funkce	omezení max. a min. zdvihu, rychlé zvedání a spouštění, silová regulace	navíc: vnější ovládání, automatické zvedání při couvání a zatáčení, příčné vyrovnávání	
	zvedací síla [kg]	2 806		
přední třibodový závěs		příplatková výbava		
zadní závěs pro tažení		portálový horní a spodní, čep Ø 30 mm etážový závěs je možné dodat jako prvek volitelné – příplatkové výbavy		
pneumatiky	přední	11,2 - 24"		
	zadní	16,9 - 30"		
rozměry [mm]	délka včetně zadního závěsu	4 242		
	rozchod vpředu	1 600		
	rozchod vzadu	1 532		
	rozvor	2 200		
	min. šířka (viz pneu)	1 916		
	výška	2 572		

		PLUS70	PLUS80E
hmotnosti [kg]	provozní	3 055	
	nejvyšší přípustná	6 000	
kabina	typ	bezpečnostní, uzavřená, vytápěná	
	vybavení (vše v základní výbavě)	klimatizace manuální, vyklápěcí zadní a střešní okno, osvětlení interiéru, autorádio s CD přehrávačem (mp3, wma), zásuvka 12 V, stěrač přední a zadní, oba s ostřikovačem pracovní světlomety: dva přední + dva zadní	
závaží	přední	příplatková výbava, blok 40 kg × maximálně 8 kusů	

Ceny traktorů řady PLUS

	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč s DPH 21%)
PLUS 70	Akce: 605 000,-	732 050,-

Ceny příplatkové výbavy modelů řady PLUS

	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč s DPH 21%)
Přední hydraulický závěs	na dotaz	na dotaz
Přední vývodová hřídel	na dotaz	na dotaz
Vzducho-tlaková brzdová soustava pro přívěs (2 + 1 hadice)	70 000,-	84 700,-
Vzducho-tlaková brzdová soustava pro přívěs (2 hadice)	55 000,-	66 550,-
Přední závaží (1 kus = 40 kg)	2 000,-	2 420,-
Čelní nakladač, včetně lžice (šíře 2 m)	170 000,-	205 700,-

Výše uvedená akční cena je platná ode dne 1. února 2015 a platí do odvolání. Dodací podmínka je EXW Boršice.

Uvedená cena je platná pouze při nákupu traktoru u firmy STAUFČÍK, s.r.o., nelze je tedy uplatňovat v síti autorizovaných prodejců.

Firma STAUFČÍK, s.r.o. si vyhrazuje právo na omyl v uvedených technických specifikacích a v ceníku, jakožto i právo na změnu cen a to i bez předchozího upozornění.

STAUFČÍK, s.r.o.

č. ev. 112

687 09 Boršice

tel: 608 115 239

email: staucik@traktory-borsice.cz

www.traktory-borsice.cz