

Technická specifikace traktorů LS řady Ri a R



		R28i	R36i	R50
provedení	ochranný rám	zadní, nebo přední, sklopný		
	kabina	příplatková výbava		
motor	model	LS Mtron (licence Mitsubishi)		
	jmenovitý výkon [hp]	28	38,5	47
	jmenovité otáčky [ot/min]	2 600	2 700	2 600
	počet válců	4		
	objem válců [cm ³]	1 500	1 758	2 505
	objem palivové nádrže [l]	32	32	40
převodovka mechanická	princip	synchronizovaná, plně reverzovatelná základní převodovka je 4rychlostní, přídatná převodovka pro volbu rozsahů 3- (Ri), nebo 4- (R) rychlostní		
	počet rychlostí [vpřed × vzad]	12 × 12		16 × 16
	maximální rychlost [km/h]	23,4	25,5	30,1
převodovka hydrostatická		NE	příplatková výbava (model R36i HST)	příplatková výbava (model R50 HST)
pohánění náprav		standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzávěrky), připojení náhonu kol přední nápravy (4WD) probíhá mechanicky		
zadní vývodová hřídel (PTO)	režimy chodu	MANUAL / AUTO (závislá- / nezávislá na pojezdu)		
	otáčky [ot/min]	540		540 / 750 / 1 000, 540 (verze HST)
	výkon na hřídeli [hp]	23	31	41
	ovládání	elektrohydraulické		
středová vývodová hřídel	provedení	NE	příplatková výbava, pouze pro modely s HST převodovkou	
	otáčky [ot/min]		2 000	
přední vývodová hřídel		příplatková výbava		
brzdy		kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané		
hydraulická soustava	princip	dva okruhy: okruh hydrostatického řízení a pracovní hydraulický okruh		
	výkon hlavního okruhu / okruhu řízení [l/min]	30 / 13	30,8 / 13,6	31 / 15,6
	vnější nezávislé okruhy	dva páry rychlospojek vzadu		
zadní tříbodový závěs	kategorie	CAT.I, koncovky rychloupínací		
	ovládání	hydraulické, ovládání pákou		
	funkce	automatické vyrovnávání zavěšeného nářadí v podélném směru		
zadní závěs pro tažení		spodní, čep Ø 30 mm		
pneumatiky	přední	7 – 14"	7 – 16"	8 – 18"
	zadní	11,2 – 24"	12,4 – 24"	13,6 – 26"
rozměry [mm]	délka včetně zadního závěsu	3 304		3 394
	rozchod vpředu	1 068		1 100
	rozchod vzadu	1 022 – 1 338		1 096 – 1 352
	rozvor	1 660		1 758
	min. šířka (viz pneu)	1 330	1 370	1 420
	výška při zvednutém rámu	2 330	2 350	2 450
	výška při sklopeném rámu	1 830	1 850	1 960
světla výška	328		345	
hmotnosti [kg]	provozní	1 416	1 460	1 828
	nejvyšší povolená	2 508	2 508	3 008
závaží	přední	příplatková výbava, blok 20 kg × 4 kusy		

Ceny traktorů řady Ri a R

	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč s DPH)
R28i, ochranný rám zadní	352 000,-	422 400,-
R28i, ochranný rám přední	361 900,-	434 280,-
R36i, ochranný rám zadní	401 500,-	481 800,-
R36i, ochranný rám přední	405 900,-	487 080,-
R36i HST, ochranný rám zadní	428 030,-	513 636,-
R36i HST, ochranný rám přední	431 912,-	518 294,-
R50, ochranný rám zadní	423 500,-	508 200,-
R50 HST, ochranný rám zadní	456 500,-	547 800,-

Ceny příplatkové výbavy modelů řady Ri a R

	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč s DPH)
Stříška proti slunci, pouze pro ochranný rám zadní	4 800,-	5 760,-
Kabina Torincab, s teplovodním topením	104 400,-	125 280,-
Přední hydraulický okruh s ovladačem, řada Ri	20 700,-	24 840,-
Přední hydraulický závěs, řada Ri	20 000,-	24 000,-
Přední vývodová hřídel, řada Ri	33 700,-	40 440,-
Středová vývodová hřídel, pouze modely HST	16 300,-	19 560,-
Přední závaží (1 kus = 20 kg)	1 680,-	2 016,-
Čelní nakladač	97 800,-	117 360,-

Výše uvedené ceny jsou platné ode dne 1. dubna 2010 a platí do odvolání. Dodací podmínka je EXW Boršice.

Firma STAUFČÍK, s.r.o. si vyhrazuje právo na omyl v uvedených technických specifikacích a v ceníku, jakožto i právo na změnu cen a to i bez předchozího upozornění.